

# LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) 2009/142/EC

**Nr.: 324 (Visio 6)**

1. **Referenznummer** Visio Gas 43/49/65 RD, Visio Gas 43/49/65 T
2. **Typ/Version** Gasofen für konzentrische Abgasanlagen
3. **Verwendungszweck** Wohnraumheizung
4. **Hersteller** RAIS A/S  
 Industrivej 20, Vangen  
 DK-9900 Frederikshavn,  
 Danmark  
 Telefon +45 98 47 90 33  
 Telefax +45 98 47 92 91  
 Webmail kundeservice@rais.dk  
 Heimatseite www.rais.com
5. **Bevollmächtigter** n/a
6. **System zur Bewertung der Leistungsfähigkeit** System 3
7. **Notifizierte Prüfstelle** Das gemeldete Laboratorium *Intertek House, Cleeve Road  
 Leatherhead, Surrey  
 KT22 7SB, United Kingdom*  
 die Bestimmung des Produkttyps auf der Grundlage der Typprüfung unter System 3 und der ausgestellten Testrepräsentation durchgeführt
- Prüfbericht** 103577379LHD-001
8. **Erklärte Leistungen** Harmonisierte technische Spezifikation: BSEM 613: 2001+A1:2008

Wesentliche Merkmale	Leistung		
<b>Brandsicherheit</b>			
Brandverhalten	A1	Visio Gas 43/49/65 RD	Visio Gas 43/49/65 T
Mindestabstand zu brennbaren Materialien [mm] <i>Für andere Aufstellungsabstände siehe Bedienungsanleitung</i>	Hinten - In der Box	50mm	-
	Seiten - In der Box	50mm	50mm
	Front	1000mm	1000mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	n/a		
Emission bei Verbrennung (CO)	31 ppm (G20@20 full All)		
NOx-Emission	64 ppm (G20@20 full All)		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Elektrische Sicherheit	Erfüllt		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	- bar		
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	291 °C (G20@20 full All)		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
<b>Wärmeleistung</b>			
Nennwärmeleistung	11 kW (G20@20 full All)		
Raumwärmeleistung	11 kW (G20@20 full All)		
Wasserwärmeleistung	- kW		
Wirkungsgrad <sup>7)</sup>	91 % * (G20@20 full All)		

\* Gemessen an einer langen Schornsteinkonfiguration

9. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte entspricht den erklärten Leistungen in Punkt 8.  
 Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung der in Nummer 4 genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers:

Henrik Nørgaard, Geschäftsführer

Ort FREDERIKSHAVN, DÄNEMARK

Datum 14-05-2019

  
 -----  
 Unterschrift

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Le règlement (EU) 2009/142/EC

Nr.: 324 (Visio 6)

1. **Produit** Visio Gas 43/49/65 RD, Visio Gas 43/49/65 T
2. **Type/Version** Poêles à gaz pour système de conduits concentriques
3. **Emploi prévu** Chauffage d'ambiance domestique
4. **Fabricant** RAIS A/S Telephone +45 98 47 90 33  
Industrivej 20, Vangen Telefax +45 98 47 92 91  
DK-9900 Frederikshavn, Webmail kundeservice@rais.dk  
Danemark Homepage www.rais.com
5. **Mandataire** -
6. **Système(s) pour évaluation de la prestation de produit** Confirme certification type selon système 3
7. **L'organisme d'inspection notifié** Intertek House, Cleeve Road  
Leatherhead, Surrey  
KT22 7SB, United Kingdom
- No. du rapport** 103577379LHD-001

8. **Prestations déclarés** Spécification technique harmonisée: BSEM 613: 2001+A1:2008

Caractéristiques essentielles	Prestation		
<b>Sécurité incendie</b>			
Résistance au feu	A1	Visio Gas 43/49/65 RD	Visio Gas 43/49/65 T
Espace min. de sécurité au matériaux combustibles [mm] <i>Pour les autres paramètres d'installation voir le manuel d'instruction</i>	Arrière - à l'intérieur de la boîte	50mm	-
	latéral - À l'intérieur de la boîte	50mm	50mm
	Avant	1000mm	1000mm
Risque d'incendie par débordement de combustible	-		
Émission de produits de combustion	31 ppm (G20@20 full All)		
Émission de NOx	64 ppm (G20@20 full All)		
Température de surface	accompli		
Sécurité électrique	accompli		
Possibilités de nettoyage	accompli		
Pression opérationnelle max.	- bar		
Température de gazes d'échappement à prestation nominale	291 °C (G20@20 full All)		
Résistance mécanique pour supporter une cheminée	non essayé		
<b>Prestation thermique</b>			
Puissance nominal	11 kW (G20@20 full All)		
Prestation thermique espace	11 kW (G20@20 full All)		
Prestation thermique eau	- kW		
Efficacité <sup>77</sup>	91 % * (G20@20 full All)		

\*Testé sur une longue configuration de cheminée

9. Les prestations dudit paragraphes (1 et 2) sont conformes à les caractéristiques selon paragraphe 8. Cette déclaration de prestation est établie sous la seule responsabilité du fabricant visé à paragraphe 4.

Signé au nom du fabricant:

Henrik Nørgaard, Directeur

Lieu FREDERIKSHAVN, DANEMARK

Date 14-05-2019

Signature

# DECLARATION OF PERFORMANCE

Regulation (EU) 2009/142/EC

No.: 324 (Visio 6)



1. **Unique identification code of the product-type** Visio Gas 43/49/65 RD, Visio Gas 43/49/65 T
2. **Type** Balanced Flue Gas Stoves
3. **Intended use** Domestic room heater
4. **NPD Manufacturer** RAIS A/S Telephone +45 98 47 90 33  
Industrivej 20, Vangen Telefax +45 98 47 92 91  
DK-9900 Frederikshavn, Denmark Webmail kundeservice@rais.dk  
Homepage www.rais.com
5. **Authorised representative** n/a
6. **System of assessment AVCP** System 3
7. **Notified body** The notified laboratory Intertek House, Cleeve Road  
Leatherhead, Surrey  
KT22 7SB, United Kingdom

performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report

a. 103577379LHD-001

8. **Declared performance** Harmonized technical specification: BSEM 613: 2001+A1:2008

Essential characteristics			
<b>Fire safety</b>			
Reaction to fire	A1	Visio Gas 43/49/65 RD	Visio Gas 43/49/65 T
Distance to combustible materials	Rear - Inside the box	50mm	-
Minimum distances [mm]	Sides - Inside the box	50mm	50mm
<i>For other installation settings see instruction manual</i>	Front	1000mm	1000mm
Risk of burning fuel falling out	N/D		
CO-emission of combustion products	31 ppm (G20@20 full All)		
NOx emission	64 ppm (G20@20 full All)		
Surface temperature	Pass		
Electrical safety	Pass		
Cleanability	Pass		
Maximum operating pressure	- bar		
Flue gas temperature T at nominal heat output	291°C (G20@20 full All)		
Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)	NPD		
<b>Thermal output</b>			
Output	11 kW (G20@20 full All)		
Room heating output	11 kW (G20@20 full All)		
Water heating output	- kW		
Energy efficiency $\eta$	91 % * (G20@20 full All)		

\*Measured on a long chimney configuration

9. **The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.**

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Henrik Nørgaard, Managing Director

Place FREDERIKSHAVN, DENMARK

Date 13-05-2019

Signature

# PRESTATIEVERKLARING

Verordening (EU) 2009/142/EC

Nr.: 324 (Visio 6)



1. **Identificatie** Visio Gas 43/49/65 RD, Visio Gas 43/49/65 T
2. **Type** Gaskachel met gebalanceerde afvoer
3. **Gebruik** Op gas gestookte ruimteverwarming zonder warmwatervoorziening
4. **Fabrikant** RAIS A/S  
Industrivej 20, Vangen  
DK-9900 Frederikshavn,  
Denemarken  
Telefoon +45 98 47 90 33  
Fax +45 98 47 92 91  
E-mail kundeservice@rais.dk  
Webpagina www.rais.com
5. **Bevoegde vertegenwoordiger** Niet van toepassing
6. **Systeem voor de beoordeling/verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)** Systeem 3
7. **Aangemelde instantie** Intertek House, Cleve Road  
Leatherhead, Surrey  
KT22 7SB, Verenigd Koninkrijk

Testrapport nr. a. 103577379LHD-001

8. **Aangegeven prestaties** Geharmoniseerde technische specificaties BSEM 613: 2001+A1:2008

Essentiële kenmerken	A1	Visio Gas 43/49/65 RD	Visio Gas 43/49/65 T
Reactie bij brand			
Afstand tot brandbare materialen	Tot achterwand bij inbouw	50mm	-
Minimale afstand [mm]	Tot zijwand bij inbouw	50mm	50mm
	Front/voorzijde kachel	1000mm	1000mm
Zie gebruikershandleiding voor andere installatieafstanden			
Brandgevaar door uitvallen van hout	Niet van toepassing		
CO-uitstoot van verbrandingsproducten (ppm)	31 (G20@20 full All)		
NOx-uitstoot (mg/Kwh)	64 (G20@20 full All)		
Oppervlaktetemperatuur	Voldoet		
Elektrische veiligheid	Voldoet		
Reinigbaarheid	Voldoet		
Max. druk in watertank tijdens bedrijf	- bar		
Rookgastemperatuur bij nominale warmteafgifte	291°C (G20@20 full All)		
Mechanische weerstand (voor het dragen van schoorsteen/rookkanaal)	Niet aangegeven/getest		
<b>Thermisch vermogen</b>			
Uitgangsvermogen	11 kW (G20@20 full All)		
Ruimteverwarmingsvermogen	11 kW (G20@20 full All)		
Verwarmingsvermogen van de ruimte	- kW		
Rendement <sup>7</sup>	91 % * (G20@20 full All)		

\* Gemeten op een lange schoorsteenconfiguratie

9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 genoemde product zijn in overeenstemming met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de in punt 4 genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de producent:

Henrik Nørgaard, directeur

Plaats FREDERIKSHAVN, DENEMARKEN

Datum 13-5-2019

Handtekening