

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnung (EU) 305/2011 Nr. 0001 — CPR-2013/07/01

Nr.: 14

Caro 90 Manual, Caro 90 Manual Side glass,
Caro 90 Manual Classic, Caro 90 Manual Classic Side glass,
Caro 110 SST Manual, Caro 110 SST Manual Classic

- | | | | |
|---|--|--|--|
| 1. Referenznummer | | | |
| 2. Type/Version | Freistehender Raumheizer für feste Brennstoffe | | |
| 3. Verwendungszweck | Kamineinsatz für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung | | |
| 4. Hersteller | RAIS A/S
Industrivej 20, Vangen
DK-9900 Frederikshavn,
Dänemark | Telefon +45 98 47 90 33
Telefax +45 98 47 92 91
Webmail kundeservice@rais.dk
Startseite www.rais.com / www.attika.ch | |
| 5. Bevollmächtigter | - | | |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsfähigkeit | System 3 | | |
| 7. Notifizierte Prüfstelle | Danish Technological Institute - Identification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29,
DK-8000 Århus C | | |
| Prüfbericht | a. 300-ELAB-2543-EN | | |
| 8. Erklärte Leistungen | Harmonisierte technische Spezifikation: | EN 13240:2003/A2:2004 | |

Wesentliche Merkmale		Installationsabstand	
Brandsicherheit		Caro 90, Caro 110 SST	Caro 90 with Side Glass
Brandverhalten	A1		
Mindestabstand zu brennbaren Materialien [mm]	Hinten	100mm	100mm
	Seiten	350mm	400mm
	Decke	750mm	750mm
<i>Für andere Installations- oder Aufstellungsabstände siehe Bedienungsanleitung</i>	Front	900mm	900mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennenden Brennstoffen	Erfüllt		
Emission bei Verbrennung (bez. 13 Vol-% O ₂)	0,07 % / 896 mg/Nm ³		
Oberflächentemperatur	Erfüllt		
Staub (bez. 13 Vol-% O ₂)	10 mg/Nm ³		
Elektrische Sicherheit	NPD		
Reinigungsmöglichkeit	Erfüllt		
Maximaler Wasser-Betriebsdruck	- bar		
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung	286 °C		
Mechanische Festigkeit zum Tragen des Schornsteins	NPD		
Wärmeleistung			
Nennwärmeleistung	5,0 kW		
Raumwärmeleistung	5,0 kW		
Wasserwärmeleistung	- kW		
Wirkungsgrad ¹⁾	80 %		

- 9. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte entspricht den erklärten Leistungen in Punkt 8. Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung der in Nummer 4 genannten Herstellers ausgegeben.**

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

John Engell Nielsen, R&D / Quality Manager

Ort FREDERIKSHAVN, DENMARK

Datum 09-06-2021



 Unterschrift